

# GHO / GHO-R

Séries 12 a 22 discos

## Grade Hidráulica Offset

Mounted Offset Disc Harrow  
Rastra Hidráulica Offset

Ideal para trabalhos de incorporação e aração em diversos tipos de terrenos. Possui um ótimo desempenho em áreas de difíceis manobras e declividade acentuada, por conta do seu formato.

*Ideal for incorporation and plowing work in different types of terrains. It has great performance in areas of difficult maneuvers and sharp slope, due to its shape.*

*Ideal para trabajos de incorporación y aración en diversos tipos de terrenos. Tiene un óptimo desempeño en áreas de difíciles maniobras y declividad acentuada, debido a su formato.*



[baldan.com.br](http://baldan.com.br)

**Orgulho de ser Agro.**  
**Orgulho de ser Baldan.**

*Proud to be Agro. Proud to be Baldan.*  
*Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.*

**>> BALDAN**



Engate hidráulico categoria I e II.  
Cat I - II. 3 point hitch.  
Enganche hidráulico categoria I y II.



Armação triangular com vigas de alta resistência.  
Hight strength frame.  
Chasis triangular con vigas de alta resistencia.



Discos de 20", 22" ou 24".  
Discs 20", 22" or 24".  
Discos de 20", 22" o 24".



Limpadores de discos.  
Disc scrapers.  
Limpiadores de los discos.



Possui barra de regulação para trabalho central e lateral.  
Has adjust to work on the center or lateral.  
Barras de regulación para trabajo central y lateral.



Extensor para acabamento em terrenos onde a composição do solo não deixa fechar muito o sulco.  
Spool for finish procedure providing a better furrow closing.  
Extensión para terminación en tierras donde la composición del suelo no permite cerrar bien el surco.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO                     | N° DE DISCOS | LARGURA DE TRABALHO      | PESO APROXIMADO    |                  |     | POTÊNCIA DO TRATOR   |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----|----------------------|
| MODEL                      | NR OF DISCS  | WORKING WIDTH            | APPROXIMATE WEIGHT |                  |     | TRACTOR POWER        |
| MODELO                     | NR DE DISCOS | ANCHO DE TRABAJO         | PESO APROXIMADO    |                  |     | POTENCIA DEL TRACTOR |
|                            |              | mm                       | Kg                 | Kg               | Kg  | Hp                   |
|                            |              |                          | 20"                | 22"              | 24" |                      |
| GHO                        | 12           | 1145                     | 535                | 553              | 590 | 40 - 51              |
|                            | 14           | 1374                     | 586                | 606              | 650 | 40 - 51              |
|                            | 16           | 1603                     | 627                | 650              | 700 | 55 - 66              |
| GHO-R                      | 18           | 1832                     | 687                | 714              | 770 | 66 - 75              |
|                            | 20           | 2061                     | 748                | 777              | 840 | 70 - 80              |
|                            | 22           | 2290                     | 789                | 821              | 890 | 75 - 85              |
|                            |              |                          |                    |                  |     |                      |
| ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS   |              | PROFUNDIDADE DE TRABALHO |                    | DIÂMETRO DO EIXO |     | DIÂMETRO DOS DISCOS  |
| DISC SPACING               |              | WORKING DEPTH            |                    | AXLE DIAMETER    |     | DISCS DIAMETER       |
| ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS |              | PROFUNDIDAD DE TRABAJO   |                    | DIÁMETRO DEL EJE |     | DIÁMETRO DEL DISCOS  |
| mm                         |              | mm                       |                    | Ø                |     | Ø                    |
| 228                        |              | 50 - 250                 |                    | 1.1/4"           |     | 20" - 22" - 24"      |